tanner

werbe technik

MERKBLATT

DATENANLIEFERUNG

MERKBLATT

DATENANLIEFERUNG

EINLEITUNG

Bitte beachten Sie, dass zur Ausführung Ihres Auftrags eine High-End-PDF-X3 Datei benötig wird. Wandeln Sie die Schriftarten in den Dateien in Kurven um und betten Sie Bildelemente in das Dokument ein. Bereiten Sie die Dateien im CMYK-Farbmodus Maßstab 1:1 oder 1:10 auf.
Wegen der Möglichkeit von zahlreichen Fehlern müssen offene Dateien, wie z.B.: ai, indd, psd usw. verpackt mit allen Verknüpfungen angeliefert werden. in diesem Fall kann für die Ausführung des Auftrags eine zusätzliche grafische Arbeit erforderlich sein. Das kann den Produktionsprozess verlängern und zusätzliche Kosten verursachen.

AUFLÖSUNG

Stellen Sie die Auflösung ungefähr nach der nachstehenden Empfehlung ein, immer ausgehend vom Originalmass des Endprodukts:
Unter 0,5 m² werden ca. 300 ppi benötigt.
Bei 0,5-1 m² werden ca. 200 ppi benötigt.
Bei 1-2 m² werden ca. 150 ppi benötigt.
Bei 2-5 m² werden ca. 100 ppi benötigt.
Bei 5-25 m² werden ca. 80 ppi benötigt.
Bei 25-50 m² werden mind. ca. 50 ppi benötigt.
Über 50 m² werden mind. ca. 30 ppi benötigt.
Davon ausgenommen sind in Kurven umgewandelte Dateien.
Bei Daten, welche nicht 1:1 aufgebaut sind werden die dpi im Massstab angepasst. Wenn wir also bei 1:1 z.B. 80 ppi benötigen würden und im Massstab 1:10 arbeiten benötigen wir 800 ppi.

ALLGEMEIN

Drucke, deren kürzere Seite das Breitenmaß des Materials überschreitet, werden in Bahnen aufgeteilt. Die Teilung erfolgt durch uns.
Bilder im CMYK-Arbeitsfarbraum womöglich im ICC-Profil: ECI ISO Coated v2.
Farbflächen bestenfalls als Pantonefarbton vergeben für unsere Farbkontrolle.

MERKBLATT

DATENANLIEFERUNG

PLATTENDRUCK

Es werden keine Schnittmarken u. dgl. benötigt. Bei randlosem oder teils randlosem Druck wird rundum 3 mm Beschnittzugabe vergeben für das Endformat. Beachten Sie bei der Gestaltung, dass wichtige Texte, Logos u. dgl. nicht zu nah am Rand platziert werden.

FOLIENDRUCK

Es werden Schnittmarken benötigt. Bei randlosem oder teils randlosem Druck wird rundum 3 mm Beschnittzugabe vergeben für das Endformat. Beachten Sie bei der Gestaltung, dass wichtige Texte, Logos u. dgl. nicht zu nah am Rand platziert werden.

DRUCKSACHEN

Es werden Schnittmarken benötigt. Bei randlosem oder teils randlosem Druck wird rundum 3 mm Beschnittzugabe vergeben für das Endformat. Beachten Sie bei der Gestaltung, dass wichtige Texte, Logos u. dgl. nicht zu nah am Rand platziert werden. Bei Visitenkarten beispielsweise empfehlen wir einen Abstand der Angaben von ca. 3 mm bis zum Rand. Selbes gilt für Flyer, Couverts u.v.m.

KONTURSCHNITT

Bei Daten die zusätzlich einen Konturschnitt bekommen oder gefräst werden, bitten wir Sie uns offene Daten zukommen zu lassen. Die Form für den Schnitt bitte auf eine einzelne Ebene in den Vordergrund stellen sowie eine Kontur mit einer auffälligen Farbe wie z.B. «cmyk» 100|0|0|0 vergeben.

Ein gesättigtes Schwarz erhalten Sie mit der «cmyk»-Definition 20|20|20|100.

Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.